



Dná SW ASME B16.11




Rozmery	J min	B	3000 lbs			6000 lbs		
			O	P	Váha (kg/ks)	O	P	Váha (kg/ks)
1/4"	10	14,35	20	22	0,06	20	26	0,09
3/8"	10	17,78	20	26	0,08	20	28	0,16
1/2"	10	21,97	20	32	0,12	22	35	0,19
3/4"	13	27,31	24	38	0,16	25	45	0,28
1"	13	34,04	27	45	0,25	28	50	0,59
1 1/4"	13	42,80	27	55	0,43	28	60	0,77
1 1/2"	13	48,90	28	63	0,55	30	65	1,09
2"	16	61,37	33	75	0,93	36	85	1,55
2 1/2"	16	74,07	36	95	1,43	39	100	2,57
3"	16	90,04	40	110	2,31	44	120	3,53
4"	19	115,20	45	140	4,20	51	150	6,30

Halfcoupling



Coupling



Nátrubky SW ASME B16.11

Rozmery	J min	B	C min		Coupling	Half Coupling	Váha (kg/ks)			
			3000 lbs	6000 lbs			Coupling		Half Coupling	
			E	F	3000 lbs	6000 lbs	3000 lbs	6000 lbs		
1/4"	10	14,35	3,3	4,0	6,5	16	0,07	0,11	0,07	0,14
3/8"	10	17,78	3,5	4,4	6,5	17,5	0,09	0,21	0,1	0,23
1/2"	10	21,97	4,1	5,2	9,5	22,5	0,14	0,29	0,16	0,35
3/4"	13	27,31	4,3	6,0	9,5	24	0,2	0,4	0,23	0,45
1"	13	34,04	5,0	7,0	12,5	28,5	0,34	0,72	0,38	0,8
1 1/4"	13	42,80	5,3	7,0	12,5	30	0,49	0,95	0,63	1,08
1 1/2"	13	48,90	5,5	7,8	12,5	32	0,66	1,35	0,8	1,52
2"	16	61,37	6,0	9,5	19	41	1,04	2,24	1,24	2,55
2 1/2"	16	74,07	7,7		19	43	1,7	3,13	1,9	3,61
3"	16	90,04	8,3		19	44,5	2,15	4,2	2,45	5
4"	19	115,20	9,3		19	48	3,61	7,5	4,16	8,5

Uvedené rozmery (v mm) a hmotnosti (kg/ks) slúžia len na informatívne účely.